



Rollenprogramm

BLANCO CS
GmbH + Co. KG

Kapitel 1 : Lenk-/Bockrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

Kapitel 2 : Lenk-/Bockrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

Kapitel 3 : Lenk-/Bockrollen aus Edelstahl mit POEV-SG Rad

Kapitel 4 : Lenk-/Bockrollen aus Edelstahl, waschmaschinentauglich mit POEV-ER Rad

Kapitel 1

Lenk-/Bockrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

Blickle Lenkrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

LE-VPP 160R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146787

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	40
Tragfähigkeit [kg]:	135
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit VPP-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LE-VPP 160R-FI-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146788

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 40
Tragfähigkeit [kg]: 135 **Plattengröße [mm]:** 140
x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80
Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 195
Schraubloch-Ø [mm]: 11

Blickle Bockrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

B-VPP 160R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146789

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 40

Tragfähigkeit [kg]: 135 **Plattengröße [mm]:** 140
x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80

Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 195

Schraubloch-Ø [mm]: 11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

LE-VPP 200R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146790

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	205
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit VPP-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LE-VPP 200R-SG-FI

Blanco-Artikel-Nr: 00146791

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50
Tragfähigkeit [kg]: 205 **Plattengröße [mm]:** 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80
Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 235
Schraubloch-Ø [mm]: 11

Blickle Bockrollen verzinkt mit VPP-SG Rad

B-VPP 200R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146792

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Felgen: Polypropylen, Farbe schwarz.
Reifen: Standard-Vollgummi, 80°Shore A mit spurlosem, grauem Reifen.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50
Tragfähigkeit [kg]: 205 **Plattengröße [mm]:** 140
x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80
Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 235
Schraubloch-Ø [mm]: 11

Kapitel 2

Lenk-/Bockrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

Blickle Lenkrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

LE-POEV 160R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145117

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LE-POEV 160R-FI-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145118

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Bockrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

B-POEV 160R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145119

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst,
Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi,
Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65°Shore A,
aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer
Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem
Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß-und
schlagfest, korrosionsbeständig, mit
Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 50
Tragfähigkeit [kg]: 300 **Plattengröße [mm]:** 140
x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80
Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 195
Schraubloch-Ø [mm]: 11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

LE-POEV 200R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145132

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Lenkrollen verzinkt mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LE-POEV 200R-FI-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145133

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, nach speziellem Blickle-Verfahren dynamisch verpresst, dadurch äußerst geringes Drehkranzspiel und lange Lebensdauer, mit Drehkranzabdichtung, Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig, mit Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	Rollenlager
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Bockrollen verzinkt mit POEV-SG Rad

B-POEV 200R-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145130

Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst,
Radachse verschraubt, verzinkt -chromatiert.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi,
Leichtlaufqualität, Farbe schwarz, 65°Shore A,
aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer
Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem
Polyamid, Farbe spurlos grau, stoß-und
schlagfest, korrosionsbeständig, mit
Rollenlager.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50
Tragfähigkeit [kg]: 300 **Plattengröße [mm]:** 140
x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105 x 75-80
Lagerart: Rollenlager **Gesamthöhe [mm]:** 235
Schraubloch-Ø [mm]: 11

Kapitel 3

Lenk-/Bockrollen aus Edelstahl mit POEV- SG Rad

(mit rostfreiem Rollenlager sowie mit
abgedichtetem Kugellager)

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad

LEX-POEV 160XR-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145102

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 160XR-SG-FI

Blanco-Artikel-Nr: 00145106

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-SG Rad

BX-POEV 160XR-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145120

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	195
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad

LEX-POEV 200XR-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145146

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 200XR-SG-FI

Blanco-Artikel-Nr: 00145147

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-SG Rad

BX-POEV 200XR-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00145139

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Rollenlager (XR)
Gesamthöhe [mm]:	235
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad

LEX-POEV 160KD-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00373226

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 195 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 160KD-SG-FI

Blanco-Artikel-Nr: 00372990

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 195 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller „ideal-stop“

LEX-POEV 160KD-SG-IS

Blanco-Artikel-Nr: 00372993

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 195 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-SG Rad

BX-POEV 160KD-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00372991

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 160 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 195 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad

LEX-POEV 200KD-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00360527

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 235 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 200KD-SG-FI

Blanco-Artikel-Nr: 00146800

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 235 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-SG Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller „ideal-stop“

LEX-POEV 200KD-SG-IS

Blanco-Artikel-Nr: 00369129

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 235 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-SG Rad

BX-POEV 200KD-SG

Blanco-Artikel-Nr: 00146801

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, Leichtlaufqualität, Farbe grau, spurlos, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]: 200 **Reifenbreite [mm]:** 50 **Tragfähigkeit [kg]:** 300
Plattengröße [mm]: 140 x 110 **Schraublochentfernung [mm]:** 105
x 75-80 **Lagerart:** abgedichtetes Kugellager (KD) **Gesamthöhe [mm]:** 235 **Schraubloch-Ø [mm]:** 11

Kapitel 4

Lenk-/Bockrollen aus Edelstahl, waschmaschinentauglich mit POEV-ER Rad (Räder in besonderer Leichtlaufqualität)

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad

LEX-POEV 160XKDO-SG-ER-748008

Blanco-Artikel-Nr: 00373284

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	200
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 160XKDO-SG-ER-FI-698878

Blanco-Artikel-Nr: 00373283

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	200
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller „ideal-stop“

LEX-POEV 160XKDO-SG-ER-IS-762736

Blanco-Artikel-Nr: 00373285

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	200
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-ER Rad

BX-POEV 160XKDO-SG-ER-758783

Blanco-Artikel-Nr: 00373282

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	160
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	200
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad

LEX-POEV 200XKDO-SG-ER-73731C

Blanco-Artikel-Nr: 00373279

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	240
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller

LEX-POEV 200XKDO-SG-ER-FI-753491

Blanco-Artikel-Nr: 00373277

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	240
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Lenkrollen mit POEV-ER Rad sowie Rad-und Drehkranzfeststeller „ideal-stop“

LEX-POEV 200XKDO-SG-ER-IS-737426

Blanco-Artikel-Nr: 00373280

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65°Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	240
Schraubloch-Ø [mm]:	11

Blickle Edelstahl-Bockrollen mit POEV-ER Rad

BX-POEV 200XKDO-SG-ER-753494

Blanco-Artikel-Nr: 00373278

Gehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/ AISI 304) gepresst, sämtliche Einbauteile wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig, Radachse verschraubt, Oberfläche gleitgeschliffen.

Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi, spezielle Leichtlauf-Gummimischung, Farbe grau, spurlos, 65° Shore A, aufvulkanisiert, unlösliche Verbindung, geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid, Farbe schwarz, stoß- und schlagfest, korrosionsbeständig.



Technische Daten:

Rad-Ø [mm]:	200
Reifenbreite [mm]:	50
Tragfähigkeit [kg]:	300
Plattengröße [mm]:	140 x 110
Schraublochentfernung [mm]:	105 x 75-80
Lagerart:	rostfreies Kugellager (XK)
Gesamthöhe [mm]:	240
Schraubloch-Ø [mm]:	11